

Ficha técnica de producto

Grafil Figurado



DSC-CER622627
RES. 0277/2015
ALAMBRE DE ACERO GRAFILADO
Y MALLAS ELECTROSOLDADAS
PARA REFUERZO DE CONCRETO

DSC-CER622628
NTC 5806
ALAMBRE DE ACERO GRAFILADO
Y MALLAS ELECTROSOLDADAS
PARA REFUERZO DE CONCRETO

Descripción: Se obtiene de los rollos de alambre grafilado en el proceso de trefilación en frío, se utiliza para refuerzo del concreto,

El grafil figurado es su aliado por la disminución de tiempo den obra, se comercializa en distintas formas y dimensiones.



Norma Técnica



Norma NTC 5806 - Resolución 0277 de 2015

Estampe

Los grafiles poseen marcación en alto relieve, donde se identifica la empresa "AMC" y el diámetro del grafil, de acuerdo a la Norma NTC 5806. Cada grafil debe ir marcado con su número de designación.



Etiqueta (Rótulo)

Los paquetes de Malla Electrosoldada se rotulan de acuerdo a la NTC 2674 (ASTM A700). La etiqueta aplicada al producto debe contener la siguiente información (las etiquetas pueden ser diligenciadas de manera manual):

- ✓ Nombre del fabricante
- ✓ Medida
- ✓ Norma bajo la cual se fabricó el producto
- ✓ Número de Colada o lote.
- ✓ Longitud
- ✓ Número de paquete.
- ✓ Número de Unidades
- ✓ Fecha de fabricación
- ✓ Sellos ICONTEC
- ✓ País de origen (Hecho en Colombia)

GRAFIL ENDEREZADO	
NTC 5806 - RESOLUCIÓN 0277 DE 2015	
Cantidad (und):	<input type="text"/>
Medida (m):	<input type="text"/>
Diámetro (mm):	<input type="text"/>
Cliente:	<input type="text"/>
Fecha:	<input type="text"/>
Operario:	<input type="text"/>
Proveedor:	<input type="text"/>
Colada:	<input type="text"/>
Fabricado en Colombia	
Calle 13 No. 27A-74 Acopi - Yumbo	
Teléfonos: (2) 6659158 - 3207868790	
admon@acerosymallas.com	
www.acerosymallas.com	